

Control Unit Pro+ / Pro / Basic



Eigenschaften features	CU – Basic	CU - Pro	CU - Pro+
Taktgeber mit Grenzwertschaltung für Rückfluss- / Dampfteiler electronic impulse generator for reflux and drain ratio	•	•	•
Leistungssteller power controller for heating element	2 kW	2 x 2 kW	2 x 2 kW
Vakuumregelung Vacuum regulation	-	•	•
Drehzahlregelung verschiedener Pumpen rpm control for different pumps	-	•	•
Datenloggen data logging	möglich possible	CSV	CSV
Rezeptverwaltung recipe management	-	•	•
Runtime Steuerung via PC runtime control for PC	•	•	•
Analogeingänge analog inputs	3 0-10 V	4-6 0-10 V	8 0-10 V / 0/4-20 mA
Analogausgänge analog outputs	2	2	4
Digitaleingänge digital inputs	4	4-8	8
Digitalausgänge digital outputs	-	4-8	12 Transistor
Touchdisplay touch display	-	4"	7"
Ethernet ethernet	•	•	•
USB USB	-	•	•
Modular erweiterbar modularly expandable	-	•	•
Abmessungen H x B x T [mm] dimensions h x w x d [mm]	110 x 200 x 240	188 x 192 x 240	245 x 260 x 240